

SIP-T77U Datasheet (FR)

Un téléphone SIP révolutionnaire avec écran tactile de 7 pouces

Yealink présente une solution dynamique de communication d'entreprise pour les cadres et les professionnels avec le nouveau téléphone IP T77U. La nouvelle série Yealink T7X propose un design plus fin et élégant, une meilleure interopérabilité et une collaboration améliorée. Le téléphone dispose d'un grand écran tactile attrayant qui permet de passer rapidement, facilement et commodément d'une page ou d'une application à l'autre. L'annulation de bruit par IA développée par Yealink garantit une meilleure qualité audio lors des appels. Avec la technologie United Yealink Optima HD Voice, le T77U offre une qualité audio exceptionnelle et des communications vocales cristallines. De plus, le T77U intègre deux ports USB qui permettent le Bluetooth, le Wi-Fi, les casques USB et l'enregistrement USB, et vous pouvez utiliser librement deux d'entre eux selon vos besoins.



Optima HD Voice



Deux Ports USB



Écran tactile de 7-pouces



Bouclier acoustique



Altoparlante da 3W



Module d'extension



Caractéristiques clés et avantages

- Écran tactile couleur de 7" 800 x 480 pixels avec rétroéclairage
- Solution de cryptage matériel TEE
- Deux ports USB
- Images de firmware doubles
- Modèle Auto-P T7X unifié
- Firmware unifié pour la série T7X (T73U, T73W, T74U, T74W, T77U), T85W et T87W
- Jusqu'à 16 comptes SIP
- Ethernet Gigabit à deux ports
- Support PoE

- Support pour casques, EHS
- Support Wi-Fi via WF50
- Bluetooth via BT41
- Enregistrement USB
- Support pour modules d'extension avec écran couleur
- Support avec 2 angles réglables
- Montage mural
- Combiné avec interrupteur à effet Hall

Audio HD

La technologie Yealink Optima HD Voice combine matériel et logiciel de pointe avec une technologie à large bande pour une performance acoustique maximale. C'est un codec audio ouvert et hautement polyvalent conçu pour offrir une qualité audio HD supérieure à d'autres codecs à large bande sur une bande passante réseau élevée. La technologie de suppression de bruit par IA développée par Yealink garantit une expérience audio claire lors des appels.

Transport sécurisé et interopérabilité

La série Yealink T7 utilise SIP sur Transport Layer Security (TLS/SSL), qui est la dernière technologie de sécurité réseau. Elle est également compatible avec les principaux fournisseurs de softswitch, tels que 3CX et Broadsoft Broadworks. Elle est équipée d'images de firmware doubles qui fournissent une protection de niveau entreprise pour éviter que votre système ne plante en cas de mise à jour échouée. De plus, la série T7 prend en charge la fonction de Centre de Sécurité, permettant aux utilisateurs de décider s'ils connectent le téléphone à la plateforme/service de gestion de dispositifs et quelles données privées ils autorisent à rapporter.

Personnalisation et évolutivité

Le SIP-T77U dispose d'un écran tactile couleur de sept pouces, 800 x 480 pixels, avec rétroéclairage, qui permet une présentation visuelle riche et une navigation facile. Accompagné de deux ports USB, le T77U est votre bras droit au bureau, rendant possible le Bluetooth, le Wi-Fi, les casques USB et l'enregistrement USB, et vous pouvez utiliser librement deux d'entre eux selon vos besoins pour enrichir les fonctions du téléphone. Pendant ce temps, le téléphone ne dispose pas seulement de 84 touches DSS à une touche qui peuvent être programmées facilement pour diverses fonctions, mais peut également connecter jusqu'à trois modules d'extension, pour jusqu'à 234 boutons supplémentaires avec un écran LCD basé sur écran et système LED.

Installation et déploiement faciles

La série Yealink T7 prend en charge l'approvisionnement efficace et le déploiement massif

sans effort avec le service de redirection et d'approvisionnement de Yealink (RPS) et le mécanisme de démarrage pour vous aider à réaliser l'approvisionnement sans contact sans configurations manuelles complexes, rendant la série T7 simple à déployer, facile à maintenir et à mettre à jour. De plus, un firmware unifié et un modèle Auto-P qui s'applique à tous les modèles de téléphones T7 économise encore plus de temps et de coûts pour les entreprises et simplifie la gestion et la maintenance.

Solution de cryptage matériel TEE

En même temps, le T77U utilise également la solution de cryptage matériel TEE, qui peut vous offrir une expérience de stockage de données plus sécurisée.

Spécifications

Spécifications	Description
Caractéristiques audio	<ul style="list-style-type: none"> • Voix HD : combiné HD, haut-parleur HD • Combiné compatible avec les appareils auditifs (HAC) • Bouclier acoustique • Filtrage de bruit intelligent • Codec audio : AMR-WB (optionnel), G.722 • Codec à bande étroite : AMR-NB (optionnel), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF : En bande, Hors bande (RFC 2833) et INFO SIP • Haut-parleur mains libres duplex complet avec AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Caractéristiques du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> • 16 comptes VoIP • Mise en attente, silence, DND • Numérotation rapide à une touche, ligne directe • Renvoi d'appel, mise en attente d'appel, transfert d'appel • Écoute de groupe • Appel d'urgence • Rappel, retour d'appel, réponse automatique • Conférence à 10 participants • Appel IP direct sans proxy SIP • Sélection/importation/suppression de sonnerie • Réglage de la date et de l'heure manuellement ou automatiquement • Plan de numérotation, navigateur XML, URL/URI d'action

	<ul style="list-style-type: none"> • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • Deux ports USB (compatible avec 2.0) > Casque Bluetooth via BT41/BT51 > Support pour casque Bluetooth Yealink BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH76/UH38 via BT51 > Casque sans fil DECT (Yealink WH62 Portable/WH63 Portable) > Synchronisation des contacts via BT41/BT51 > Connexion simultanée d'un casque et d'un téléphone mobile via BT41/BT51 > Wi-Fi via WF50 > Enregistrement d'appel USB via clé USB > Casque USB > Module d'extension EXP55 > Adaptateur de casque sans fil EHS40 > Connectivité USB/Bluetooth pour haut-parleur Yealink CP900/CP700/ casque sans fil UH38, connectivité USB pour casque filaire Yealink UH34/UH36/UH37: - Fonctions de base : répondre/terminer, mettre en sourdine - Fonction améliorée : optimisation audio, rappel, mise en attente, synchronisation du volume, contrôle de plusieurs appels • Caractéristiques d'accessibilité
Annuaire	<ul style="list-style-type: none"> • Annuaire téléphonique local jusqu'à 1000 entrées • Liste de blocage • Annuaire téléphonique distant XML/LDAP • Numérotation intelligente • Recherche/importation/exportation de l'annuaire téléphonique • Historique des appels : appels passés/reçus/manqués/détournés
Caractéristiques IP-PBX	<ul style="list-style-type: none"> • Champ de lampe occupée (BLF), Apparence de ligne partagée (BLA) • Appel anonyme, rejet d'appel anonyme • Hot-desking, messagerie vocale • Sièges flexibles, Exécutif et Assistant • Parking d'appel, prise d'appel • Enregistrement d'appel centralisé, enregistrement d'appel • Messagerie vocale visuelle

Écran et indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Écran tactile capacitif ajustable de 7" 800 x 480 • LED pour indication d'appel et attente de messages • Fond d'écran • Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches souples • Interface utilisateur multilingue • Identification de l'appelant avec nom, numéro et photo • Économiseur d'écran • Économie d'énergie intelligente • Prend en charge les thèmes sombres et clairs
Touches de fonction	<ul style="list-style-type: none"> • 84 touches DSS à une touche • 7 touches de fonction : mise en attente, transfert, message, combiné, silence, rappel, haut-parleur mains libres • Touches de contrôle du volume • Touche illuminée de silence/combiné/haut-parleur mains libres
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet Gigabit à deux ports • Prend en charge l'alimentation PoE (IEEE 802.3af), classe 3 • 2 x port USB (Type-USB A, Type-USB C) • 1 x RJ9 (4P4C) port de casque • 1 x RJ9 (4P4C) port de combiné
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration : navigateur/téléphone/approvisionnement automatique • Approvisionnement automatique via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS pour déploiement massif • Approvisionnement automatique avec PnP • Gestion des dispositifs Broadsoft • Zero-Sp-Touch, TR-069 • Verrouillage du téléphone pour protection de la vie privée personnelle • Réinitialisation d'usine, redémarrage • Exportation de traçage de paquets, journal système
Réseau et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Support pour redondance de serveur d'appels • Traversée NAT : mode STUN • Mode proxy et mode de liaison SIP peer-to-peer • Attribution IP : statique/DHCP

	<ul style="list-style-type: none"> • Serveur web HTTP/HTTPS • Synchronisation de date et heure utilisant SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) • QoS : étiquetage 802.1p/Q (VLAN), ToS DSCP de couche 3 • SRTP pour voix • Sécurité de couche de transport (TLS 1.3) • Gestionnaire de certificats HTTPS • Cryptage AES pour fichier de configuration (AES256) • Authentification digest utilisant MD5/MD5-sess • OpenVPN, IEEE802.1X, VPN L2TP • IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE • WPA2/WPA3 • Démarrage sécurisé • GARP (Protocole de Registre d'Attributs Généraux) • Solution de cryptage matériel TEE
Autres caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : Gris classique • Montage mural (optionnel) • Adaptateur AC externe Yealink (optionnel) : entrée AC 100~240V et sortie DC 5V/2A • Courant de sortie USB : 5V/500mA • Consommation d'énergie (PSU) : 2.48 W-2.63 W • Consommation d'énergie (PoE) : 2.418 W-3.233 W • Dimensions (W*D*H*T): 262.1 mm*167.5 mm*219.2 mm*56.9 mm • Humidité de fonctionnement : 10 - 95% • Température de fonctionnement : -10 à 45°C (+14 à 113°F) • Température de stockage : -30 à +70°C (-22 à +158°F)
Caractéristiques de l'emballage	<ul style="list-style-type: none"> • Contenu de l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - Téléphone IP Yealink SIP-T77U - Combiné avec cordon de combiné - Câble Ethernet (2m CAT5E UTP Cable) - Support - Guide de démarrage rapide - Adaptateur secteur (Optionnel) - Support de montage mural (Optionnel)

	<ul style="list-style-type: none">• Quantité/CTN : 5 PCS• Poids net/CTN : 6.99 kg• Poids brut/CTN : 7.702 kg• Taille de la boîte cadeau : 285 mm*253 mm*104 mm• Dimensions du carton : 540 mm*260 mm*300 mm
Conformité	