

Kit caméra Poly Studio X52 avec contrôleur TC10 sans radio ni cordon d'alimentation GSA/TAA

Améliorez vos visioconférences de manière spectaculaire

Spécialement conçue pour améliorer les expériences de visioconférence, la barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 simplifie et améliore les réunions. Offrez une expérience de réunion identique pour tous les participants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle, grâce à des expériences audio et vidéo innovantes.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Choisissez la façon dont vous rejoignez un appel

Donnez aux utilisateurs toute la flexibilité dont ils ont besoin pour participer à n'importe quel appel vidéo dans le cloud grâce à des applications intégrées, des protocoles normalisés ou l'utilisation de leurs appareils personnels connectés au système en salle.

Tout le monde est pris en compte

Offrez une expérience de réunion identique pour tous les participants grâce à une qualité audio et vidéo associée à des technologies innovantes Poly, telles que les technologies de cadrage automatique précises optimisées par l'IA et les technologies intelligentes de filtrage audio.

Gestion de qualité professionnelle

Poly Lens, le gestionnaire de périphériques à distance vous offre une meilleure visibilité des espaces de travail dans l'ensemble de l'entreprise. Les professionnels de l'informatique peuvent surveiller et dépanner à distance les périphériques Poly et rationaliser l'application de logiciels et de politiques groupés.

Kit caméra Poly Studio X52 avec contrôleur TC10 sans radio ni cordon d'alimentation GSA/TAA

Fonctions

Des images parfaitement claires

Zoomez et capturez les moindres détails avec une caméra 4K Ultra HD de 20 mégapixels offrant un champ de vision de 95 degrés, conçue spécialement pour les espaces de taille moyenne. Grâce à des images précises et claires, une restitution fidèle des couleurs et un ajustement automatique des faibles niveaux de luminosité, vous serez toujours mis en valeur dans les espaces équipés de cette solution.

Aucun participant n'est laissé de côté

Favorisez les interactions lors des réunions en proposant des expériences vidéo intelligentes qui aident les participants à distance à se sentir impliqués. La technologie de caméra intelligente Poly DirectorAI crée une expérience équitable pour vos réunions hybrides.

Démarrez en quelques minutes

N'importe quelle salle de réunion de taille moyenne peut être fonctionnelle en quelques minutes seulement, grâce à une configuration simple et à un design tout-en-un. Grâce à sa caméra, ses micros, ses haut-parleurs puissants et ses applications vidéo cloud intégrées, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour équiper vos espaces de conférence.

Entendez et soyez entendu

Les haut-parleurs stéréo intégrés offrent aux participants de la réunion un son riche et immersif. Les technologies Poly NoiseBlockAI et Acoustic Fence élèvent la voix de chaque participant autour de la table, tout en éliminant les bruits de fond.

Choisissez la façon dont vous rejoignez un appel

Connectez-vous à presque tous les services vidéo dans le cloud grâce aux applications vidéo cloud intégrées. Utilisez l'application vidéo Poly pour vous connecter aux services vidéo cloud via les protocoles SIP et H.323, ou connectez-vous à n'importe quelle plateforme vidéo dans le cloud depuis votre PC par connexion USB.

Contrôle total des appels

Contrôlez instantanément les appels et les systèmes vidéo en salle avec le grand écran tactile haute résolution de 10 pouces du Poly TC10. Partagez du contenu en un seul geste et bénéficiez d'un accès simple à vos applications vidéo préférées dans le cloud sur le système vidéo de votre salle.

Gestion simplifiée avec Poly Lens

Prenez le contrôle de votre déploiement où que vous soyez, grâce à la gestion à distance avec Poly Lens, un logiciel de gestion des appareils basé dans le cloud.

Pas de version radio

Ce produit est une version sans radio conçue pour les environnements ne prenant pas en charge le Wi-Fi, la connectivité sans fil et/ou le Bluetooth®.

Câble d'alimentation non inclus

Le câble d'alimentation n'est pas inclus avec le produit. Un câble spécifique à chaque pays doit être acheté séparément.

Fiche produit

Kit caméra Poly Studio X52 avec contrôleur TC10 sans radio ni cordon d'alimentation GSA/TAA

Spécifications

Appareil photo

Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Champ de vision diagonale (dFoV): 110°

Champ de vision horizontal: 95°

Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels): 20 MP

Fonctions de zoom: 5x digital

Type d'appareil photo: Single-lens

Cloquet de confidentialité: Attachable

Portée de la caméra (mesure métrique): Up to 6.1 m

Technologie de caméra SMART: People framing; Group framing; DirectorAI perimeter; Speaker framing

Vidéo

Résolution vidéo pour les personnes: 4K, 30 fps (TX and RX) from 2048 Kbps; 1080p, 60 fps from 1740 Kbps; 1080p,

30 fps from 1024 Kbps; 720p, 60 fps from 832 Kbps; 720p, 30 fps from 512 Kbps

Résolution vidéo de contenu (entrée): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Résolution vidéo de contenu (sortie): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Cadence de la vidéo: 5–60 fps (up to 4K resolution at 15 fps in call)

Normes vidéo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

Partage de contenu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Enseignes numériques: Appspace; Raydiant

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:

1 HDMI-in 2.0 (video and audio)

2 HDMI-out 2.0 (video)

1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate

2 USB Type-A 5Gbps signaling rate

1 RJ-45

1 line in (optional microphone)

Interopérabilité:

All cloud service providers through Poly Video App mode

USB Device mode

Support for native 3rd party applications including Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral and

StarLeaf

Audio

Fonctions audio:

Full duplex audio

Acoustic echo cancellation

Poly NoiseBlockAI technology

Poly Acoustic Fence technology

Type de microphone: Two MEMS microphones; Two second-order microphones

Portée du microphone (mesure métrique): Up to 6.09 m

Puissance de sortie du haut-parleur: 2 x 60 W (1 x 20 W RMS, 1 x 40 W maximum)

Normes audio: 22 kHz with Polycom Siren 22 technology; 20 kHz with G719 (M-Mode) and Polycom Siren 22 technology; 14 kHz with Polycom Siren 14 technology, G722.1 Annex C; 7 kHz with G.722, G.722.1; 3.4 kHz with G.711, G.728, G.729A

Sensibilité (haut-parleur): 79 dB (1 W/1 m)

Type de haut-parleur: Stereo speakers

Module d'alimentation

Type d'alimentation électrique: External; Auto sensing

Tension de fonctionnement: 37 VA @ 120 V @ 60 Hz; 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz; 25 W (heavily loaded); 8 W (idle/sleep)

Caractéristiques de l'alimentation: 65 BTU/h

37 VA, 120 V 60 Hz

37 VA, 230 V 50/60 Hz

Refroidissement par dissipation thermique: 65 BTU/h

Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Environnementale

Altitude de fonctionnement (mesure impériale) / Altitude de fonctionnement (mesure métrique): 16,000 ft / 4,877 m

Plage d'humidité de fonctionnement: 15 to 80%

Plage d'humidité à l'arrêt: 5 to 95%

Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 to 40 °C /

Température hors fonctionnement - Celsius: -40 to 70 °C

Administration

Logiciel d'administration:

Poly Lens

Sécurité

Standard Kensington lock slot

Gestion de la sécurité:

AES 128 bits encryption

AES 256 bits encryption

H.235.6 support

Authenticated access to admin menus, web interface, and APIs

Local account password policy configuration

Security profiles

Local account and login port lockout

Secure defaults

Remote logging with support for TLS

Active directory external authentication

Binary Floor Control Protocol (BFCP)

URL des points forts du produit:

https://www.hp.com/us-en/privacy/white_papers.html

Réseau

Fonctionnalités réseau: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 and/or SIP up to 6 Mbps in Poly App video mode; Polycom Lost Packet Recovery (LPR) technology; Dynamic bandwidth allocation; Reconfigurable MTU size; Web proxy support: basic, digest, and NTLM; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Poids et dimensions

Couleur principale du produit: White

Dimensions du carton maître (métrique): 24.5 x 44 x 29.5 cm

Cartons par couche: 4

PaLETTE (couches): 7

Cartons par palette: 28

Produits par couche: 40

Produits par palette: 280

Poids de la palette: ; 357 kg

Référence du produit: 8D8LGAA

Nom du produit: Kit caméra Poly Studio X52 avec contrôleur TC10 sans radio ni cordon d'alimentation GSA/TAA

Garantie

Poly standard one-year limited warranty

Pays d'origine

Pays d'origine: Made in Laos

Contenu de l'emballage

Adaptateur d'alimentation secteur

Câble HDMI

Câble d'alimentation

Câble LAN CAT 5E

Pince de fixation pour l'écran

Poly Studio X52 sans radio

Contrôleur tactile Poly TC10 sans radio

Notes sur les spécifications techniques

² Product details and specifications are subject to change. Some features may only be available with certain native apps or in Poly video mode.

© Copyright 2024 HP Development Company, LP. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressées fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Juliet 2024

Kit caméra Poly Studio X52 avec contrôleur TC10 sans radio ni cordon d'alimentation GSA/TAA

Accessoires et services (non inclus)

Téléphone de conférence IP Poly Trio C60, radio complète et compatible PoE



Rassemblez les équipes. Lancez de grandes idées. Assurez-vous que tous les participants sont entendus, de près ou de loin, grâce à la qualité audio légendaire Poly. Le Trio C60 s'intègre partout, offrant des expériences authentiques sur vos plates-formes de collaboration préférées.
Référence du produit: 849B4AA

Télécommande Bluetooth Poly G7500 Studio X



Référence du produit: 874R8AA

Poly TC10 Touch Controller Black



L'écran de commande tactile Poly TC10 rend les réunions plus productives et permet aux utilisateurs de planifier facilement des espaces de travail et des salles de conférence.
Référence du produit: 875K5AA

Fixation murale Poly Studio X52

Référence du produit: 875L8AA

Fixation VESA Poly Studio X52

Référence du produit: 875L9AA

Support de table Poly Studio X52

Référence du produit: 875M0AA

Kit d'extension de câbles pour microphone d'extension Poly Studio X50/X52/X70USB

Référence du produit: 875M4AA

Remplacement du panneau avant Poly Studio X52

Référence du produit: 977L8AA

Fiche produit