

Module émetteur/récepteur SFP Gigabit RJ-45 sur cuivre

Port 1000Base-T (RJ-45), 100 m (328 ft)

Part No.: **523882**

Caractéristiques:

- Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP, et à tout port SFP conforme à l'accord MSA ou compatible avec les produits Cisco
- Port RJ-45 Gigabit Ethernet à détection automatique 10/100/1 000 Mbps/s avec prise en charge du basculement automatique MDI/MDI-X.
- Ajoute une connexion cuivre Gigabit Ethernet à un commutateur réseau ou un convertisseur de support prenant en charge les émetteurs/récepteurs SFP
- Distances prises en charge : jusqu'à 100 m (328 ft)
- Conforme à l'accord multisource (MSA) sur les normes SFP
- Compatible avec les produits Cisco
- Format standard SFP.
- Faible dissipation de puissance (1,05 watts typique)
- Faibles interférences électromagnétiques grâce à un boîtier entièrement métallique
- Jusqu'à 1,25 Gbits/s de débit de communication bidirectionnelle
- Prend en charge la connexion à chaud.
- Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet sur paires torsadées)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadées/fibre optique)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées)

Général

- Supports pris en charge :
 - UTP/STP RJ-45 1 000Base-T CAT5e ou supérieure
 - UTP/STP RJ-45 10/100Base-TX - 10/100Base-TX Cat3 ou supérieure
- Connecteur : Port SFP RJ-45
- Distance : 100 m (328 ft)
- Design : SFP (Small Form Factor Pluggable), 1,25 Gbits/s
- Compatible avec le GLC-T Cisco
- Certifications : FCC Classe A, label CE, RoHS

Alimentation

- Exigences d'alimentation : 3,3 V
- Consommation : 1,2 watts (maximum)

Caractéristiques environnementales

- Dimensions : P 67 x L 14 x H 12 [mm]/P 2,64 x L 0,55 x H 0,47 [in]
- Poids : 23 g (0,8 oz)
- Température de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
- Température de stockage : -40 – 85 °C (-40 – 185 °F)

Contenu du pack

- Module émetteur/récepteur optique SFP Gigabit RJ-45 sur cuivre

